














### Controlli su disinfezione

- Controllo Comando pompe e motori
- Controllo Stato pompe e motori
- Controllo Allarmi pompe e motori
- Alimentazione e acquisizione dati da sonde e livelli

**Per il collegamento alle dorsali dei cavidotti FM e DATI  
si vedano le tavole IE05 e IE06**

## DETTAGLIO QUADRO DI COMANDO LOCALE POMPE E MOTORI



- |   |   |
|---|---|
|    | <p>Quadro elettrico in acciaio INOX completa di base di fissaggio ed elementi di staffaggio.<br/>Grado di protezione IP55, completa di pannelli guide din eic. Dimensioni approssimative 300x450x60mm</p>   |
|    | <p>Pozzetti di derivazione 50x50x60cm senza fondo con chiusino in ghisa, tipo carrabile D400</p>  |
|    | <p>Quadro prese CEE completo di n.1 presa CEE 3P+T 16A e n.1 presa 2P+T 16A tipo in acciaio INOX completa di base di fissaggio ed accessori. Grado di protezione IP55.</p>  |
|    | <p>Interruttore di accensione luci 10A in apposita custodia con tenuta stagna IP55.</p>   |
|    | <p>Lampada di emergenza con tecnologia a LED, tipo SE, completa di batterie NiCd, inverter, lampada a LED con flusso equivalente o superiore a lampada FLC 11W, grado di protezione IP66.<br/>Corpo in alluminio pressofuso e schermo in vetro vantato, adatto per a posa in zone ove presenti agenti chimici aggressivi. Autonomia 1 ora</p> |
|    | <p>Corpo illuminante con tecnologia a LED, in acciaio, imbutito in un unico pezzo di elevata resistenza meccanica.</p>  |
|   | <p>DIFFUSORE: In vetro temperato acidato spessore 5 mm resistente agli urti.<br/>VERNICIATURA: a polvere polimerica colore RAL7035, previo trattamento di fosfatazione, resistente alla corrosione e alle normali saline.</p>   |
|  | <p>EQUIPAGGIAMENTO: Guarnizione in gomma siliconica. Pressacavo in nylon f.v. diam. 1/2 pollice gas (cavo min. diam. 9 max 12). Sistema di chiusura in acciaio. Di serie goliare con gambo filettato.<br/>Grado di protezione IP65, LED white - Tot: 42W - 4000K - 6800lm(go700ml) .<br/>Rischio fitofitologico assente</p>                   |
|  | <p>Canalizzazioni in acciaio INOX con coperchio impianti a servizio Luce e FM.</p>  |
|  | <p>Canalizzazioni in acciaio INOX con coperchio impianti a servizio dati.</p>   |
|  | <p>Tubazioni in acciaio INOX IP55 a servizio impianti luci e FM.</p>  |
|  | <p>Tubazioni in acciaio INOX IP55 a servizio dati.</p>  |

### LEGENDA QUADRI

Q30 - Quadro deposito stoccaggio acido paracetico

